



Image à titre indicatif pour famille de produits

# Pisa LED

## 600x300 10W

### 1200lm 830 OPAL

### White DALI EM3H

### ST TH5

Le luminaire PISA LED se caractérise par paramètres lumineux élevés, montage rapide et illumination uniforme sur la surface de glace. Il est destiné au montage dans les faux-plafonds en carton-plâtre.



#### BASIC INFORMATION

**Index:** BZ001.1111.830.D220

**EAN:** 5904312786131

**Montage:** dans les faux-plafonds en carton-plâtre

**Power:** 220 ... 240

## Technical data

#### DONNÉES MÉCANIQUES

Matériau du caisson	Tôle en acier
Adaptés à la création des lignes lumineuses	Oui

#### DONNÉES OPTIQUES

Raster / diaphragme	OPAL
Couleur de la glace/du couvercle	blanc
Matériau de la glace	Matière plastique opalisée/mat

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Source lumineuse	LED
Puissance du luminaire	10 W
Type d'équipement	Alimentation
Tension nominale	220 ... 240 V
Through wiring	TH5
Type of driver	DALI
Emergency module	EM3H ST
Capteur de mouvement	Non

**DONNÉES LUMINEUSES**

Flux lumineux du luminaire	1200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Distribution lumineuse	DI
Température de couleur	3000K
Température de couleur / CRI	830

**INFORMATION DATA**

Net weight	2.7 kg
Couleur	blanc
Power and luminous flux tolerance	+/-10%

**CERTIFICATS ET MARQUAGES**

Niveau de protection (IP) / le haut/	IP20
Degree of protection (IP) /bottom/	IP40
Résistance à l'impact	IK04
Classe de protection	I
Protection de la source lumineuse	Oui
CE	Oui
HACCP+	Oui
EAC	Oui

## Dimensions

L	W
595	295

L - Longueur  
W - Largeur

