



Image à titre indicatif pour famille de produits

Pisa LED

600x300 10W

1200lm 830 OPAL

White EM1H ST

Le luminaire PISA LED se caractérise par paramètres lumineux élevés, montage rapide et illumination uniforme sur la surface de glace. Il est destiné au montage dans les faux-plafonds en carton-plâtre.



BASIC INFORMATION

Index: BZ001.1111.830.A100

EAN: 5904312785417

Montage: dans les faux-plafonds en carton-plâtre

Power: 220 ... 240

Technical data

DONNÉES MÉCANIQUES

Matériau du caisson	Tôle en acier
---------------------	---------------

DONNÉES OPTIQUES

Raster / diaphragme	OPAL
Couleur de la glace/du couvercle	blanc
Matériau de la glace	Matière plastique opalisée/mat

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Source lumineuse	LED
Puissance du luminaire	10 W
Type d'équipement	Alimentation
Tension nominale	220 ... 240 V
Through wiring	Non
Type of driver	ON/OFF
Emergency module	EM1H ST
Capteur de mouvement	Non

DONNÉES LUMINEUSES

Flux lumineux du luminaire	1200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Distribution lumineuse	DI
Temperature de couleur	3000K
Temperatu re de couleur / CRI	830

INFORMATION DATA

Net weight	2.7 kg
Couleur	blanc
Power and luminous flux tolerance	+/-10%

CERTIFICATS ET MARQUAGES

Niveau de protection (IP) / le haut/	IP20
Degree of protection (IP) /bottom/	IP40
Résistance à l'impact	IK04
Classe de protection	I
Protection de la source lumineuse	Oui
CE	Oui
HACCP+	Oui
EAC	Oui

Dimensions

L	W
595	295

L - Longueur
W - Largeur

